

Dane Techniczne

PS - 800

Producent

Fohhn Audio A.G.; kraj pochodzenia: Niemcy

Elektroakustyka

Konstrukcja akustyczna	superniskotonowy zespół głośnikowy, obudowa bass-reflex, NTP (Non-Turbulent port design); port basowy o przepływie laminarnym
Charakterystyka dookólna	omni
Przetworniki	1 x 18" głośnik z napędem o długim skoku; cewka 4,5", membrana wodoodporna; neodym
Moc nominalna	1 000 W
Max. SPL (1m)	138 dB
Częstotliwość odcięcia	27 Hz
Impedancja nominalna	8 Ω

Obudowa

materiał obudowy	wielowarstwowa sklejka brzożowa
pokrywa zabezpieczająca	plyta stalowa, perforowana; malowana proszkowo; od wewnątrz akustycznie przezroczysta gąbka
montaż podwieszany (opcja)	4 szyny 8 x Fohhn Interlock System®
wymiary (szer. X wys. X głęb.) [mm]	600 x 600 x 900
masa [kg]	68/73 (z szynami/bez szyn)
zabezpieczenie transportowe grilla	zamki dla opcjonalnej płyty transportowej
uchwyty	4 wpuszczane po obu stronach
złącza	tył: 2 x wpuszczane NL4 Speakon; przód: 2 x NL4 Speakon dla połączeń kardiodalnych
dodatkowe	2 szyny gumowe na spodzie; 2 szyny wpuszczane na górze obudowy; 4 nóżki gumowe na każdej stronie

Opcje

zabezpieczenia pogodowe	pokrycie poliuretanowe z dodatkowym zabezpieczeniem UV; dodatkowa impregnacja membran
-------------------------	---

Akcesoria

transport	wózek transportowy dla max 8 PS-800, DO-PS-800; pokrowiec wzmocniony, transportowy TC-PS-800; pojedynczy wózek kołowy WB-PS-800; pokrywa transportowa TD-PS-800
montaż	rama do podwieszania (DGUV Reg 17) FF-PS-800; demontowalne szyny z Fohhn Retrofit System® do podwieszania ILS-PS-800/850; stałe szyny: SR-PS-800/850